

# 2 ÅRES INRIGGER

## Konsol:

5 mm A-4 stål med slidse giver mulighed for korrekt rotag

Boltes fast til spanter

Årgang: Hælder 1° udad og stilles på 4°

**Rotaget:** Odder Inrigger Værft arbejder hele tiden på at sikre et så korrekt rotag som muligt, at sikre roeren sidder rigtigt så man kan klare lange ture uden at blive øm i hele kroppen.

## Sædet:

Sædeplade i mahogni eller ceder

- ❶ Undervogn med gennemgående aksel
- ❷ Undervogn med rustfrie lejer
- ❸ Undervogn traditionelt med trævanger og 40 mm. hjul med aksel.

Center afstand sæde 230 mm

## Rullebaner

- ❶ Aluminium
- ❷ Nylon i hvid
- ❸ Nylon i sort

Standard længde rullebaner 750 mm.



# 2 ÅRES INRIGGER

## Spændholt:

Spændholt plader er limet som krydsfiner i facon. Remmene er kromgarvet læder. Kan fåes som nylon remme.

**Hælkapper:** Stål hælkapper er standard fåes også i plast

**Beslag.** Hulbeslag, hængsel og endehager er i A-4 stål

## Ryglæn:

Ryglæn fåes i flere varianter

- ❶ Højt ryglæn hængslet
- ❷ Ryglæn og styrmandssæde i et hængslet
- ❸ Ryglæn med tre lister, hængslet
- ❹ Fast ryglæn

## Ror:

Roret er ned forstærket gribebeslag.

Gør det letter at påsætte roret samtidig sikre det lang levetid for roret.

## Dug:

Mahogni finer, pvc. eller kanvas

## Lak:

Til første lag lak bruges epoxy primer  
2 - 8 lag bruges DD starlak  
Odder Inrigger Værft giver  
6 års garanti på lakken

